

Z elegantnim in hkrati preprostim dizajnom Casual klimatska naprava znamke Kaysun navdušuje uporabnike saj z varčnim in tihim delovanjem poskrbi za udobje v bivalnih prostorih.



## > SPLOŠNE ZNAČILNOSTI



- **DVOJNA filtracija:** aktivni ogljikov filter in klasični predfilter.
- Priložen KID-05.3 S enostaven brezžični upravljalnik.
- Notranja enota kompatibilna z mono in multi split sistemi.
- Enostavna namestitvev opcijskega Wi-Fi vmesnika Wi-Fi FRIWF-USB-02.
- Prosojni pametni zaslon na notranji enoti z informacijami o stanju naprave in alarmih.
- SCOP 4.0 po evropski direktivi ERP, za visoko energetske učinkovitost.
- Spomin za nastavitvev položaja vpihavalne lopute.
- Možnost priklopa kondenznih cevi iz leve ali desne strani.
- Možnost izklopa zvokov upravljalnika in klimatske naprave.



Garancijska doba na napravo: **3 leta**



Garancijska doba na kompresor: **5 let**



			AKAY-CF 26 DR11	AKAY-CF 35 DR11	AKAY-CF 52 DR11	AKAY-CF 71 DR11
<b>Notranja enota</b>			KAY-CF 26 DR11	KAY-CF 35 DR11	KAY-CF 52 DR11	KAY-CF 71 DR11
<b>Zunanja enota</b>			KAE-C 26 DR11	KAE-C 35 DR11	KAE-C 52 DR11	KAE-C 71 DR11
<b>Zmogljivost</b>	Hladilna nazivna moč (min/nom/max)	kW	2,64 [0,91 / 3,4]	3,52 [1,11 / 4,16]	5,28 [0,34 / 5,83]	7,03 [2,08 / 7,91]
	Ogrevalna nazivna moč (min/nom/max)	kW	2,93 [0,82 / 3,37]	3,81 [1,08 / 4,22]	5,57 [0,31 / 5,85]	7,33 [1,61 / 7,91]
<b>Poraba el. Energije</b>	Hlajenje (min/max)	W	732 [100/1240]	1213 [130/1580]	1550 [560/2050]	2600 [420 / 3150]
	Ogrevanje (min/max)	W	733 [120/1200]	1088 [100/1680]	1570 [780/2000]	2400 [300 / 2750]
<b>Energetska učinkovitost</b>	SEER - Razred energetske učinkovitosti		6,3 - A++	6,1 - A++	7,4 - A++	6,1 - A++
	SCOP - Razred energetske učinkovitosti		4,0 - A+	4,0 - A+	4,0 - A+	4,0 - A+
<b>Notranja enota</b>	Pretok zraka [Bj/Me/Al]	m <sup>3</sup> /h	325/360/466	314/430/540	540/680/840	662/817/980
	Zvočni tlak	dB(A)	25	25	26	36
	Širina / višina / globina	mm	805/285/194	805/285/194	957/302/213	1040/327/220
	Teža	kg	7,6	7,6	10	12,3
<b>Zunanja enota</b>	Tip kompresorja		Rotacijski	Rotacijski	Rotacijski	Rotacijski
	Zunanji pretok zraka	m <sup>3</sup> /h	1800	1750	2100	3500
	Zvočni tlak	dB(A)	56	55,5	56	59
	Širina / višina / globina	mm	720/495/270	720/495/270	800/554/330	890/673/342
	Teža	kg	23,2	23,2	32,7	42,9
	Hladivo		R-32	R-32	R-32	R-32
<b>Tekoča / plinska cev premer</b>	mm	6,35/9,52	6,35/9,52	6,35/12,7	9,52/15,88	
<b>Maksimalna dolžina inštalacije / maksimalna višinska razlika</b>	m	25/10	25/10	30/20	50/25	
<b>Električno napajanje (zunanja enota)</b>	V/F/Hz	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50	
<b>Električno ožičenje (zunanja enota)</b>	mm <sup>2</sup>	[2+T]x1,5	[2+T]x1,5	[2+T]x1,5	[2+T]x2,5	
<b>Komunikacijsko ožičenje (od zunanje do notranje enote)</b>		[4+T]x1,5	[4+T]x1,5	[4+T]x1,5	[4+T]x2,5	
<b>Tovarniško polnjenje*</b>	kg	0,55	0,55	1,08	1,42	
<b>Območje delovanja</b>	Delovna temperatura hlajenje	°C	-15°C do 50°C	-15°C do 50°C	-15°C do 50°C	-15°C do 50°C
	Delovna temperatura ogrevanje	°C	-15°C do 30°C	-15°C do 30°C	-15°C do 30°C	-15°C do 30°C

\*Tovarniško polnjenje enote velja do 5 m inštalacije.